



TDS

产品型号：H-630（包覆胶）

类型	EVA 热熔胶	
型号	H-630（包覆胶）	
成分	乙烯-醋酸乙烯酯（EVA）、松香酯、石油树脂、抗氧化剂	
外观	无填料，米黄色椭圆状半透明固体颗粒	
包装	净重 25kg/袋，包装袋材质为 PP 编织袋	
技术参数	布氏粘度（cps）	150℃：13000-18000
		180℃：7000-12000
	密度（g/cm ³ ）	约 0.97
	环球法软化点（℃）	84±2
操作温度	涂胶轴温度（℃）	180-200
	进料速度（m/min）	4-15
	压力（kg/cm ² ）	3-5
特性	初粘好，高流动性，高强度，改善难贴合材料的贴合能力。	
清洗	未冷却时用刮铲刮去，最后可以加入石蜡溶解清洗。	
储存	置于阴凉干燥环境下，可储存至少 18 个月。	

健康提示：

如使用温度长时间超出规定温度最高界限，热熔胶会因分解而产生有害物质，良好通风可排除热熔胶释放的异味。高温作业，做好防烫伤保护措施。

使用范围：

适合封木皮、装饰纸等的线条包覆，通用性广，需要专用包覆机使用，成品耐热有局限性，需要过 UV 生产线的，请先行测试。

用途和应用指导：

1. 适用设备：中小型包覆机。
2. 线条包覆适用于刨花板、实木板、中纤板涂泥线条和装饰面材之间的贴合（装饰纸）；同时适合音响和抽屉板之间的预涂和组装。
3. 适合部分手动曲线封边工艺



优胜盈创（广东）科技有限公司

广东省惠州市博罗县石湾镇浔源路南侧地段
电话：0752-6618779 传真：0752-6618779
网址：<http://www.u-winchina.com/>