



优胜热熔胶
Hot Melt Adhesive

技术说明书
2024 年 11 月

PUR 热熔胶 TDS

870.8D 自然色（冬季版）

870.8DW 纯白色（冬季版）

- 化 学 名 称：湿气固化反应型聚氨酯热熔胶
- 用 途：用于高端定制和板式家具封边
- 适 用 机 型：PUR 全自动专用封边机
- 适 用 基 材：刨花板、中纤板、多层板和生态板等人造板
- 适 用 封 边：PVC、ABS、三聚氰胺纸、木皮和薄木片
- 产 品 成 份：聚酯多元醇、聚醚多元醇、丙烯酸树脂、MDI、石油树脂、填料
- 粘 度：约 85000-115000 mPa · s （150℃时）
- 密 度：约 1.25 (g/c m³)
- 外 观：米白色或米黄色块状固体
- 包 装：铝箔袋充氮气铁桶包装，20KG/桶
- 作 业 环 境：属于冬季版本，适合-5--33℃环境下封边作业。
- 进 料 速 度：>25m/min
- 参 数 设 定：封边机涂胶轴 120-150℃，打胶机 120-150℃，胶管 120-150℃
- 涂 胶 量：130-150g/ m²
- 特 点：对养生环境温度要求 3℃以上，初粘性好、封边部件干净胶线细，反应后强度高、耐热和耐溶剂强。

使用时应注意事项：

- 1.使用前检查包装袋，如果铝箔包装袋破损漏气，禁止使用
- 2.清洗：涂胶轴、胶管和打胶机用专用 PUR 清洗剂清洗。
- 3.储存：置于阴凉，干燥处可储存 12 个月。



优胜盈创（广东）科技有限公司

广东省惠州市博罗县石湾镇滘源路南侧地段
电话：0752-6618779 传真：0752-6618779