



TDS

产品型号：H-400（高温胶）

类型	EVA 封边热熔胶	
型号	H-400（高温胶）	
成分	乙烯-醋酸乙烯酯（EVA）、松香酯、石油树脂、抗氧化剂	
外观	无填料，米黄色椭圆状半透明固体颗粒	
包装	净重 25kg/袋，包装袋材质为 PP 编织袋	
技术参数	布氏粘度（cps）	180℃：100000-105000 200℃：65000-70000
	密度（g/cm ³ ）	约 1.00
	环球法软化点（℃）	96±2
	涂胶轴温度（℃）	180-200
操作温度	进料速度（m/min）	4-35
	压力（kg/cm ² ）	3-5
特性	外观透明，固化时间短、初粘性好、耐寒耐热性好、对材料润湿性好，强度高。	
清洗	未冷却时用刮铲刮去，最后可以加入石蜡溶解清洗。	
储存	置于阴凉干燥环境下，可储存至少 18 个月。	

健康提示：

如使用温度长时间超出规定温度最高界限，热熔胶会因分解而产生有害物质，良好通风可排除热熔胶释放的异味。高温作业，做好防烫伤保护措施。

使用范围：

适用于全自动封边机，适合封 PVC、ABS、木皮、薄木片、装饰纸等，通用性广。

用途和应用指导：

- 适用设备：全自动封边机。
- 适用材料：刨花板、多层板、中纤板、生态板等基材封边机。

